



ZDMS0.8/**S-HS (**/BU)

BU 型自动消防水炮机械总成

规
格
说
明
书

大连恒昇机械有限公司



智能射流灭火装置说明书

1. 产品参数

水炮名称	BU 型自动消防水炮机械总成		
产品执行标准	GB19156-2019		
炮体主要材质	1Cr18Ni9Ti		
水炮型号	ZDMS0.8/20S-HS (**/BU)	ZDMS0.8/30S-HS (**/BU)	ZDMS0.8/40S-HS (**/BU)
额定流量	20L/s	30L/s	40L/s
额定工作压力	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
允许工作压力	1.2MPa	1.2MPa	1.2MPa
工作压力范围	0.8MPa~1.2MPa	0.8MPa~1.2MPa	0.8MPa~1.2MPa
射程	≥50m	≥55m	≥60m
允许喷雾角度	≥120°	≥120°	≥120°
连接法兰	DN80 PN16 GB/T9119-2000	DN80 PN16 GB/T9119-2000	DN80 PN16 GB/T9119-2000
水平回转角度	0~360°	0~360°	0~360°
俯仰角度	-90°~+90°	-90°~+90°	-90°~+90°
进口直径	Ø60mm±0.5mm	Ø60mm±0.5mm	Ø60mm±0.5mm
出口直径	Ø42mm±0.5mm	Ø53mm±0.5mm	Ø53mm±0.5mm

2 参考图片

